

# Ojo y ojo

## Ojo simple



| Diámetro | Capacidades de carga (Tons) |        |         | Tamaño de ojo simple |     | Tamaño de ojo con guarda cable |        | Largo mínimo de estrobo (mts) |
|----------|-----------------------------|--------|---------|----------------------|-----|--------------------------------|--------|-------------------------------|
|          | Vertical                    | Choker | Basket* | A"                   | L"  | A"                             | L"     |                               |
| 1/4"     | 0.65                        | 0.48   | 1.3     | 2"                   | 4"  | 7/8"                           | 1-5/8" | 1'6"                          |
| 5/16"    | 1                           | 0.74   | 2       | 2-1/2"               | 5"  | 1-1/16"                        | 1-7/8" | 1'9"                          |
| 3/8"     | 1.4                         | 1.1    | 2.9     | 3"                   | 6"  | 1-1/8"                         | 2-1/8" | 2'                            |
| 1/2"     | 2.5                         | 1.9    | 5.1     | 4"                   | 8"  | 1-1/2"                         | 2-3/4" | 2'6"                          |
| 9/16"    | 3.2                         | 2.4    | 6.4     | 4-1/2"               | 9"  | 1-1/2"                         | 2-3/4" | 2'9"                          |
| 5/8"     | 3.9                         | 2.9    | 7.8     | 5"                   | 10" | 1-3/4"                         | 3-1/4" | 3'                            |
| 3/4"     | 5.6                         | 4.1    | 11      | 6"                   | 12" | 2"                             | 3-3/4" | 3'6"                          |
| 7/8"     | 7.6                         | 5.6    | 15      | 7"                   | 14" | 2-1/4"                         | 4-1/4" | 4'                            |
| 1"       | 9.8                         | 7.2    | 20      | 8"                   | 16" | 2-1/2"                         | 4-1/2" | 4'6"                          |
| 1-1/8"   | 12                          | 9.1    | 24      | 9"                   | 18" | 2-7/8"                         | 5-1/8" | 5'                            |
| 1-1/4"   | 15                          | 11     | 30      | 10"                  | 20" | 2-7/8"                         | 5-1/8" | 5'6"                          |
| 1-3/8"   | 18                          | 13     | 36      | 11"                  | 22" | 3-1/2"                         | 6-1/4" | 6'                            |
| 1-1/2"   | 21                          | 16     | 42      | 12"                  | 24" | 3-1/2"                         | 6-1/4" | 7'                            |
| 1-3/4"   | 28                          | 21     | 57      | 14"                  | 28" | 4-1/2"                         | 9"     | 8'                            |
| 2"       | 37                          | 28     | 73      | 16"                  | 32" | 6"                             | 12"    | 9'                            |
| 2-1/4"   | 44                          | 35     | 89      | 18"                  | 36" | 7"                             | 14"    | 10'                           |
| 2-1/2"   | 54                          | 42     | 109     | 20"                  | 40" |                                |        | 11'                           |
| 2-3/4"   | 65                          | 51     | 130     | 22"                  | 44" |                                |        | 12'                           |
| 3"       | 77                          | 60     | 153     | 24"                  | 48" |                                |        | 13'                           |
| 3-1/2"   | 102                         | 79     | 203     | 28"                  | 56" |                                |        | 16'6"                         |
| 4"       | 128                         | 100    | 257     | 32"                  | 64" |                                |        | 20'                           |
| 4-1/2"   | 160                         | 124    | 320     | 36"                  | 72" |                                |        | 24'                           |
| 6"       | 257                         | 200    | 513     | 48"                  | 96" |                                |        | 30'                           |

Las capacidades nominales de los enganches de canasta se basan en 40 veces el diámetro del cable de acero (eslingas de 1/4" a 1" de diámetro) y 25 veces el diámetro del cable de acero (eslingas de 1-1/8" y de mayor diámetro). Las calificaciones de la canasta se calculan para vertical levantamiento. Se deben hacer las reducciones apropiadas cuando se trata de elevación angular.

Todos los estrobos son certificados y tienen un factor de seguridad de 5:1.